

### RÈGLEMENTATION DES PRODUITS DE CONSTRUCTION DÉCLARATION DE PERFORMANCE

Identification du Produit:	Collections de panneaux muraux stratifiés Multipanel® de 11 mm
Type:	Toutes qualités standards
Utilisation prévue:	Panneaux en bois destinés à la construction – Caractéristiques, évaluation de conformité et de dénomination
Entreprise:	Grant Westfield Westfield Avenue Edinburgh United Kingdom EH11 2QH
Système d'Évaluation et de Vérification de la Constance des Performance (AVCP):	Système 4
Dénominations:	<b>EN 13986 :2004</b> Panneaux en bois destinés à la construction – Caractéristiques, évaluation de conformité et de dénomination
	<b>EN 622-5 :2009</b> MEDITE MDF d'extérieur pour usage dans des conditions humides
	<b>EN 438-3 :2005</b> Stratifiés décoratifs haute-pression (HPL). Feuilles à base de résines thermodurcissables (généralement appelées stratifiés). Classification et spécifications des stratifiés de moins de 2mm d'épaisseur, utilisés pour coller sur des substrats de support.


Caractéristiques essentielles:	Méthode d'essai	Standard	Dimensions
Puissance d'Adhésion	EN 319	EN 622 part 5	1.2 N/mm2
Module de Rupture	EN 310	EN 622 part 5	40 N/mm2
Module d'Élasticité	EN 310	EN 622 part 5	4000 N/mm2
Durabilité	BS 4965	Class D4	-
Tolérance d'Épaisseur	EN 324-1	EN 622 part 5	+/-0.15 mm
Réaction au Feu	EN 13501-1	EN 438:2005	D-s2, d0
Perméabilité à la vapeur d'eau	EN 12572:2001	-	70 wet / 200 dry
Émission de Formaldéhyde	EN 120	CARB Phase 2	< 1mg per 100g

La performance du produit identifié par le type spécifié est en conformité avec la performance déclarée dans les caractéristiques essentielles ci-dessus.

La déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité de Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield.

Signé pour et au nom de Norcros Group (Holdings) Ltd T/A Grant Westfield by : **John Mortimer**, Directeur Général

SIGNATURE :



DATE ET LIEU DE DÉLIVRANCE :

Edinburgh on 15 November 2023